

GOLDLEMON

# 管件



温州金柠檬流体控制有限公司


**材料和标准**

等级	UNS	ASTM	ASME
316/316L	S31600/S31603	A213/A269	SA213
304/304L	S30400/S30403	A213/A269	SA213

**处理工艺**

类别	酸洗	机械抛光	光亮退火	电解抛光
标记	AP	MP	BA	EP

**不锈钢无缝管(英制尺寸)**

管子外径 in.	公称壁厚 in.	订购规格	公称长度 m	压力额定值 Psig
1/8	0.028	-TUPE2-0.028-	3 or 6	8500
	0.035	-TUPE4-0.035-		5100
1/4	0.049	-TUPE4-0.049-		7500
	0.065	-TUPE4-0.065-		10200
3/8	0.035	-TUPE6-0.035-		3300
	0.049	-TUPE6-0.049-		4800
	0.065	-TUPE6-0.065-		6500
1/2	0.035	-TUPE8-0.035-		2600
	0.049	-TUPE8-0.049-		3700
	0.065	-TUPE8-0.065-		5100
5/8	0.065	-TUPE10-0.065-		4000
3/4	0.065	-TUPE12-0.065-		3300
1	0.083	-TUPE16-0.083-		3100
1 1/4	0.095	-TUPE20-0.095-		2800
	0.120	-TUPE20-0.120-		3600
1 1/2	0.120	-TUPE24-0.120-		3000
	0.134	-TUPE24-0.134-	3400	
2	0.134	-TUPE32-0.134-	2500	
	0.188	-TUPE32-0.188-	3600	

请在单购号后加上管件长度,如SS-TUPE6-0.049-3M

**不锈钢无缝管(公制尺寸)**

公称外径 mm	公称壁厚 mm	订购规格	公称长度 m	压力额定值 bar
3	0.5	-TUPE3M-0.5-	3 or 6	340
	0.7	-TUPE3M-0.7-		560
6	1.0	-TUPE6M-1.0-		420
	1.5	-TUPE6M-1.5-		710
8	1.0	-TUPE8M-1.0-		310
	1.5	-TUPE8M-1.5-		520
10	1.0	-TUPE10M-1.0-		240
	1.5	-TUPE10M-1.5-		400
12	1.0	-TUPE12M-1.0-		200
	1.5	-TUPE12M-1.5-		330
	2.0	-TUPE12M-2.0-		470
16	1.0	-TUPE16M-1.0-		140
	1.5	-TUPE16M-1.5-		230
	2.0	-TUPE16M-2.0-		330
18	1.0	-TUPE18M-1.0-		120
	1.5	-TUPE18M-1.5-		200
	2.0	-TUPE18M-2.0-	290	
20	2.0	-TUPE20M-2.0-	260	
22	2.0	-TUPE22M-2.0-	230	
25	2.0	-TUPE25M-2.0-	200	
	2.5	-TUPE25M-2.5-	260	

请在单购号后加上管件长度,如SS-TUPE20M-2.0-3M

材料和标准

等级	UNS	ASTM	ASME
316/316L	31600/31603	A312	SA312
304/304L	30400/30403	A312	SA312

不锈钢公称管尺寸

Pipe管规格 NPS	公称外径 mm	壁厚等级	公称壁厚 mm	压力额定值 Psig(bar)	订购规格
1/8	10.29	sch10	1.25	3940 ( 272 )	-PIPE2-1.25
		sch40	1.73	5750 ( 397 )	-PIPE2-1.73
		sch80	2.41	8700 ( 600 )	-PIPE2-2.41
1/4	13.72	sch10	1.65	3960 ( 273 )	-PIPE4-1.65
		sch40	2.24	5620 ( 387 )	-PIPE4-2.24
		sch80	3.02	8130 ( 560 )	-PIPE4-3.02
3/8	17.15	sch10	1.65	3110 ( 215 )	-PIPE6-1.65
		sch40	2.31	4540 ( 313 )	-PIPE6-2.31
		sch80	3.2	6660 ( 459 )	-PIPE6-3.2
1/2	21.34	sch5	1.65	2470 ( 170 )	-PIPE8-1.65
		sch10	2.11	3220 ( 222 )	-PIPE8-2.11
		sch40	2.77	4370 ( 301 )	-PIPE8-2.77
		sch80	3.73	6190 ( 427 )	-PIPE8-3.73
		sch160	4.75	-	-PIPE8-4.75
3/4	26.67	sch5	1.65	1960 ( 135 )	-PIPE12-1.65
		sch10	2.11	2540 ( 175 )	-PIPE12-2.11
		sch40	2.87	3550 ( 245 )	-PIPE12-2.87
		sch80	3.91	5040 ( 348 )	-PIPE12-3.91
		sch160	5.54	-	-PIPE12-5.54
1	33.4	sch5	1.65	1550 ( 107 )	-PIPE16-1.65
		sch10	2.77	2680 ( 185 )	-PIPE16-2.77
		sch40	3.38	3330 ( 229 )	-PIPE16-3.38
		sch80	4.55	4650 ( 320 )	-PIPE16-4.55
		sch160	6.35	-	-PIPE16-6.35
1 1/4	42.16	sch5	1.65	1230 ( 85 )	-PIPE20-1.65
		sch10	2.77	2110 ( 146 )	-PIPE20-2.77
		sch40	3.56	2760 ( 190 )	-PIPE20-3.56
		sch80	4.85	3890 ( 268 )	-PIPE20-4.85
		sch160	6.35	-	-PIPE20-6.35

## 不锈钢公称管尺寸

Pipe管规格 NPS	公称外径 mm	壁厚等级	公称壁厚 mm	压力额定值 Psig(bar)	订购规格
1 1/2	48.26	sch5	1.65	1070 ( 74 )	-PIPE24-1.65
		sch10	2.77	1830 ( 126 )	-PIPE24-2.77
		sch40	3.68	2460 ( 170 )	-PIPE24-3.68
		sch80	5.08	3520 ( 243 )	-PIPE24-5.08
		sch160	7.14	-	-PIPE24-7.14
2	60.33	sch5	1.65	840 ( 58 )	-PIPE32-1.65
		sch10	2.77	1430 ( 99 )	-PIPE32-2.77
		sch40	3.91	2060 ( 142 )	-PIPE32-3.91
		sch80	5.54	2990 ( 206 )	-PIPE32-5.54
		sch160	8.74	-	-PIPE32-8.74
2 1/2	73.03	sch5	2.11	-	-PIPE40-2.11
		sch10	3.05		-PIPE40-3.05
		sch40	5.16		-PIPE40-5.16
		sch80	7.01		-PIPE40-7.01
		sch160	9.53		-PIPE40-9.53
3	88.9	sch5	2.11	-	-PIPE48-2.11
		sch10	3.05		-PIPE48-3.05
		sch40	5.49		-PIPE48-5.49
		sch80	7.62		-PIPE48-7.62
		sch160	11.13		-PIPE48-11.13



温州金柠檬流体控制有限公司

地址:温州经济技术开发区滨海园区明珠路655号

电话:86-0577-85785881/85785882/85785883

传真:86-0577-85981355

网址:[www. goldlemon. cn](http://www.goldlemon.cn)

邮编:325025