

标准气缸 DSNU/DSN/ESNU/ESN, 符合 ISO 6432标准

型号代码

FESTO

		DSNU	-	25	-	80	-	PPV	-	A	-	MQ
型号												
双作用												
DSNU/DSN	标准气缸											
单作用												
ESNU/ESN	标准气缸											
活塞直径 \varnothing [mm]												
行程 [mm]												
缓冲形式												
P	任意一端具有不可调缓冲器											
PPV	双端具有可调缓冲器											
位置感测												
A	通过接近传感器											
派生型												
MQ	侧向气接口											
MA	轴向气接口											
MH	轴承盖上带安装法兰											
CT	不含铜和聚四氟乙烯											

模块化产品系统

单个结构

DSNU → 1 / 1.1-26

ESNU → 1 / 1.1-34

- 方形活塞杆 (抗扭转)
- 双端活塞杆 (活塞杆类型)
- 活塞杆加长外螺纹
- 活塞杆缩短外螺纹
- 活塞杆上内螺纹 (内螺纹)
- 特殊活塞杆螺纹 (特殊螺纹)
- 加长活塞杆
- S2-K8, 活塞杆两端加长
- 活塞杆上的夹紧单元 (夹紧单元)
- 所有气缸外表面符合耐腐蚀等级CRC 3标准 (耐腐蚀)