








电磁阀 CPE，紧凑型

产品范围一览 – 阀宽 10 mm 和 14 mm





FESTO

阀宽	气路符号	型号	连接插头		工作电压		工作气口										→ 页码/ Internet
			方形	圆形	[V DC]	[V AC]	M		G			QS					
							5	7	1/8	1/4	3/8	4	6	8	10	12	
10 mm	**两位三通单电控电磁阀，常闭**																
		CPE10-M1BH-3GL...	■	–	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	22
		CPE10-M1CH-3GL...	–	■	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	
	两位三通单电控电磁阀，常开																
		CPE10-M1BH-3OL...	■	–	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	22
		CPE10-M1CH-3OL...	–	■	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	
	两位五通单电控电磁阀																
		CPE10-M1BH-5L...	■	–	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	22
		CPE10-M1CH-5L...	–	■	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	
	两位五通双电控电磁阀																
		CPE10-M1BH-5J...	■	–	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	22
		CPE10-M1CH-5J...	–	■	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	
	三位五通单电控电磁阀，常闭，中位阀																
		CPE10-M1BH-5/3G...	■	–	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	23
		CPE10-M1CH-5/3G...	–	■	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	
	三位五通单电控电磁阀，常开，中位阀																
		CPE10-M1BH-5/3B...	■	–	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	23
		CPE10-M1CH-5/3B...	–	■	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	
	三位五通单电控电磁阀，常泄，中位阀																
		CPE10-M1BH-5/3E...	■	–	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	23
		CPE10-M1CH-5/3E...	–	■	24	–	■	■	–	–	–	■	■	–	–	–	
14 mm	**两位三通单电控电磁阀，常闭**																
		CPE14-M1BH-3GL...	■	–	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	36
		CPE14-M1CH-3GL...	–	■	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	
	两位三通单电控电磁阀，常开																
		CPE14-M1BH-3OL...	■	–	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	36
		CPE14-M1CH-3OL...	–	■	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	
	两位五通单电控电磁阀																
		CPE14-M1BH-5L...	■	–	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	36
		CPE14-M1CH-5L...	–	■	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	
	两位五通双电控电磁阀																
		CPE14-M1BH-5J...	■	–	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	36
		CPE14-M1CH-5J...	–	■	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	
	三位五通单电控电磁阀，常闭，中位阀																
		CPE14-M1BH-5/3G...	■	–	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	37
		CPE14-M1CH-5/3G...	–	■	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	
	三位五通单电控电磁阀，常开，中位阀																
		CPE14-M1BH-5/3B...	■	–	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	37
		CPE14-M1CH-5/3B...	–	■	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	
	三位五通单电控电磁阀，常泄，中位阀																
		CPE14-M1BH-5/3E...	■	–	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	37
		CPE14-M1CH-5/3E...	–	■	24	–	–	–	■	–	–		■	■	–	–	

电磁阀 CPE，紧凑型

产品范围一览 – 阀宽 18 mm

FESTO





阀宽	气路符号	型号	工作电压		工作气口										➔ 页码/ Internet
			[V DC]	[V AC]	M		G			QS					
					5	7	1/8	1/4	3/8	4	6	8	10	12	
18 mm	**两位三通单电控电磁阀，常闭**														
		CPE18-M1H-3GL...	24	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	49
		CPE18-M2H-3GL...	–	110	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-M3H-3GL...	–	220	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-P1-3GL...¼	X[1]	Y[2]	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	56
	两位三通单电控电磁阀，常开														
		CPE18-M1H-3OL...	24	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	49
		CPE18-M2H-3OL...	–	110			–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-M3H-3OL...	–	220	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-P1-3OL...¼	X[1]	Y[2]	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	56
	两位五通单电控电磁阀														
		CPE18-M1H-5L...	24	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	50
		CPE18-M2H-5L...	–	110	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-M3H-5L...	–	220	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-P1-5L...¼	X[1]	Y[2]	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	56
	两位五通双电控电磁阀														
		CPE18-M1H-5J...	24	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	50
		CPE18-M2H-5J...	–	110	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-M3H-5J...	–	220	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-P1-5J...¼	X[1]	Y[2]	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	56
	三位五通单电控电磁阀，常闭，中位阀														
		CPE18-M1H-5/3G...	24	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	51
		CPE18-M2H-5/3G...	–	110	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-M3H-5/3G...	–	220	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-P1-5/3G...¼	X[1]	Y[2]	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	56
	三位五通单电控电磁阀，常开，中位阀														
		CPE18-M1H-5/3B...	24	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	51
		CPE18-M2H-5/3B...	–	110	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-M3H-5/3B...	–	220	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-P1-5/3B...¼	X[1]	Y[2]	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	56
	三位五通单电控电磁阀，常泄，中位阀														
		CPE18-M1H-5/3E...	24	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	51
		CPE18-M2H-5/3E...	–	110	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-M3H-5/3E...	–	220	–	–	–	■	–	–	–	■	■	–	
		CPE18-P1-5/3E...¼	X[1]	Y[2]	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	56

1) X = 可订购12 V DC 或24 V DC先导阀
2) Y = 可订购24 V AC, 110 V AC 或230 V AC 先导阀

电磁阀 CPE，紧凑型

产品范围一览 – 阀宽 24 mm









FESTO

阀宽	气路符号	型号	工作电压		工作气口										➔ 页码/ Internet
			[V DC]	[V AC]	M		G			QS					
					5	7	1/8	1/4	3/8	4	6	8	10	12	
24 mm	**两位三通单电控电磁阀，常闭**														
		CPE24-M1H-3GL...	24	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	68
		CPE24-M2H-3GL...	–	110	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	
		CPE24-M3H-3GL...	–	220	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	
	两位三通单电控电磁阀，常开														
		CPE24-M1H-3OL...	24	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	68
		CPE24-M2H-3OL...	–	110			–	–	■	–	–	–	■	■	
		CPE24-M3H-3OL...	–	220	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	
	两位五通单电控电磁阀														
		CPE24-M1H-5L...	24	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	69
		CPE24-M2H-5L...	–	110	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	
		CPE24-M3H-5L...	–	220	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	
	两位五通双电控电磁阀														
		CPE24-M1H-5J...	24	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	69
		CPE24-M2H-5J...	–	110	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	
		CPE24-M3H-5J...	–	220	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	
	三位五通单电控电磁阀，常闭，中位阀														
		CPE24-M1H-5/3G...	24	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	70
		CPE24-M2H-5/3G...	–	110	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	
		CPE24-M3H-5/3G...	–	220	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	
	三位五通单电控电磁阀，常开，中位阀														
		CPE24-M1H-5/3B...	24	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	70
		CPE24-M2H-5/3B...	–	110	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	
		CPE24-M3H-5/3B...	–	220	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	
	三位五通单电控电磁阀，常泄，中位阀														
		CPE24-M1H-5/3E...	24	–	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	70
		CPE24-M2H-5/3E...	–	110	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	
		CPE24-M3H-5/3E...	–	220	–	–	–	–	■	–	–	–	■	■	

电磁阀 CPE，紧凑型

产品范围一览 – 功能









FESTO

两位三通阀					
型号		CPE10	CPE14	CPE18	CPE24
阀宽		10 mm	14 mm	18 mm	24 mm
标准额定流量 [l/min]					
螺纹	M5	190	–	–	–
	M7	400	–	–	–
	G1⁄8	–	900	–	–
	G1⁄4	–	–	1,300	–
	G3⁄8	–	–	–	2,500
插头	QS-4	190	–	–	–
	QS-6	300	510	–	–
	QS-8	–	810	850	–
	QS-10	–	–	1,000	1,250
	QS-12	–	–	–	1,650
两位五通单电控电磁阀					
型号		CPE10	CPE14	CPE18	CPE24
阀宽		10 mm	14 mm	18 mm	24 mm
标准额定流量 [l/min]					
螺纹	M5	180	–	–	–
	M7	350	–	–	–
	G1⁄8	–	800	–	–
	G1⁄4	–	–	1,300	–
	G3⁄8	–	–	–	2,900
插头	QS-4	180	–	–	–
	QS-6	320	400	–	–
	QS-8	–	680	850	–
	QS-10	–	–	1,000	1,250
	QS-12	–	–	–	1,650
工作电压					
12 V DC		–	–	■	–
24 V DC/AC		■/–	■/–	■/■	■/–
110 V AC		–	–	■	■
230 V AC		–	–	■	■
技术参数➔		18	31	45	64

电磁阀 CPE，紧凑型

产品范围一览 – 功能

FESTO

两位五通双电控电磁阀					
型号		CPE10	CPE14	CPE18	CPE24
阀宽		10 mm	14 mm	18 mm	24 mm
标准额定流量 [l/min]					
螺纹	M5	180	–	–	–
	M7	350	–	–	–
	G1⁄8	–	800	–	–
	G1⁄4	–	–	1,300	–
	G3⁄8	–	–	–	3,200
插头	QS-4	180	–	–	–
	QS-6	320	400	–	–
	QS-8	–	680	850	–
	QS-10	–	–	1,000	1,250
	QS-12	–	–	–	1,650
三位五通阀					
型号		CPE10	CPE14	CPE18	CPE24
阀宽		10 mm	14 mm	18 mm	24 mm
标准额定流量 [l/min]					
螺纹	M5	180	–	–	–
	M7	250 ... 350	–	–	–
	G1⁄8	–	700 ... 750	–	–
	G1⁄4	–	–	1,200 ... 1,450	–
	G3⁄8	–	–	–	2,600 ... 3,000
插头	QS-4	180	–	–	–
	QS-6	250 ... 300	370 ... 410	–	–
	QS-8	–	570 ... 720	780 ... 850	–
	QS-10	–	–	1,000 ... 1,050	1,250
	QS-12	–	–	–	1,600 ... 1,650
工作电压					
12 V DC		–	–	■	–
24 V DC/AC		■/–	■/–	■/■	■/–
110 V AC		–	–	■	■
230 V AC		–	–	■	■
技术参数➔		18	31	45	64